

**Beskrivelse**

Klæber til opsætning af glasvæv, glasfilt og andre vægbeklædninger på puds, beton og gipskartonplader i tørre rum.

**Behandling**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grundning på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716

Bør påføres omhyggeligt i ensartede lag og ved moderat lagtykkelse da det ellers vil afspejle i vægbeklædningen.

**Rengøring**

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

**Sikkerhed & miljø**

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

**Sprayguide**

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

**Tekniske data**

**Bindemiddel:** Polyvinylacetat

**MBK-Type:** Vævklæber

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

