



DecoHOME #5 Væg maling

Produktinformation



Beskrivelse: Lugtsvag og robust acryl vægmaling med ekstra god dækkeevne, som kan tones i tusindvis af nuancer. Produktet fremstår med en flot finish og kan benyttes direkte på glasvæv og filt, samt puds, beton og velafbundet spartelmasse.

DecoHOME 5 lever op til dækkelse 1 (EN 13300) og vaskeklasse 2 (EN 13300).

Behandling Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort til maling. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med grundrens. Nyt og sugende underlag grundes med forankringsgrunder/microdispers. Temperaturen bør være mellem 10 til 25°C. under arbejdet.

Sikkerhed & miljø

Pensel/Rulle: Anvend arbejdstøj, PU-hansker, og beskyttelsesbriller. Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm. A2P3-maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Opbevaring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Bortskaffelse: Rester skal afleveres på kommunal modtagestation.

Bemærk

Mindre spild af maling, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Genvind ubrugt maling til genbrug. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.

Yderligere information om produktets anvendelse findes på www.decifarver.dk

Produktet indeholder biocidmidler

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A7a) 30 g VOC/l. (2010). Dette produkt indeholder max: 30 g VOC/l.

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylstyren

Glans: Ca. 5, mat

Kulør: Hvid A-Base og Base C

Tørretid: Ca. 30 min, overmalbar ca. 2 t, gennemhærdet ca. 4 uger (+20 °C, 65% RF)

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rengøring: Vand

Rækkeevne: 7-8 m²/litr.

Værktøj: Rulle, pensel eller malersprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)