

# DecoTrend Aqua Color 05



DecoTrend Aqua Color 05 er en fugtbestandig væg- og loftmaling til vådrum indendørs. Den har en vaskbar og slidstærk overflade. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Giver et ensartet og smukt resultat. Anvendes på bygningsplader, glasfilt/væv, tapet, puds, beton og sandspartel m.m. Velegnet til brug i vådrum. Dog ikke i selve vådzone.

## Tekniske data



Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid, A, B og C base
Glans:	Matt 05
Litervekt:	1,3
Tørrestof (volum %):	Ca. 40
Verktøj:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

## Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Kontrollér om der er ujævnheder, som skal spartles. Tilsudsede og tidligere malede vægge vaskes med grundrens og vaskes efter med rent vand. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mætteres med sandpapir og grundes. Fladerne skal være rene og tørre før videre arbejde. Sugende underlag grundes med vådrumsgrunder. Sæt malertape omkring lister, stikkontakter mv. for at undgå malerstænk.

## Bruksmåte

DecoTrend Aqua Color 05 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 lag efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere lag for at fladen bliver ens. Benyt gerne forlængerskaft, og påfør så vidt muligt malingen i hele længder i samme retning for at opnå et jævnt og ensartet resultat.

## Farver

Brug af samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Alternativt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes i forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan resultere i nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der er behov for mere maling til samme projekt senere.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



## Miljømærkning

DecoTrend Aqua Color 05 er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen.



## Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk