

Skovgaard & Frydensberg

GULDMALING / SØLVMALING / KOBBERMALING



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Guld- Sølv- og Kobbermaling er en vandbaseret høj kvalitetsmaling. Kan anvendes inden- og udendørs på alle rene, faste overflader, såsom grundet jern, træ, plast mm. Desuden kan der tilsættes tonefarve efter behov. Under brug er der ingen lugt eller andre gener. Opbevares tørt og frostfrit.
Indeholder	Acryl og pigment.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 6-8 m ² pr. påføring.
Emballage størrelse	0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.
Glans	45 halvblank.
Opløsningsmiddel	Ingen.
Fortynding	Vand / klar til brug.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj vaskes af med vand og eftervaskes i en let opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	Ca. 1 time ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge malingen i frostvejr. Kan overmales igen efter ca. 4 timer.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør malingen med pensel eller rulle, ved store flader anbefales sprøjtning.
- 5 Omrøres grundigt.
- 6 Malingen er klar til brug, men kan fortyndes med vand.
- 7 Overlakering anbefales ikke.
- 8 Tørretiden er ca. 1 time ved 20°C, 50%RF, kan overmales efter ca. 4 timer.

