

Skovgaard & Frydensberg

MAGNETMALING



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Magnetmalingen er baseret på alkyd og jernpulver. Malingen kan binde på tørre og fedtfri overflader indendørs. Det anbefales ikke at bruge magnetmaling på alkaliske overflader såsom kalk. Magnetmalingen kan overmales med vægfarve, således at magnetfeltet ikke er synligt.

Farve: Sort/grå

Indeholder

Terpentin, alkyd og jernpulver

Rækkeevne

1,3 m² pr. 500 ml ved 3 påføringer

Emballage størrelser

0,5 L, 1,0 L og 2½ L

Glans

Mat

Opløsningsmiddel

Terpentin

Fortynding

Terpentin

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i terpentin

Tørretid

Tør og overmalbar efter ca. 12 timer ved 20°C, 5+% RF

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overfladen så den er fast, ren og tør.
- 2 Grund evt. overfladen, hvis den er stærkt sugende. Grundning kan foretages med en 15-20% fortyndet sort skoletavlelak.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast og fjern slibestøv.
- 4 Påfør magnetmalingen med pensel, kan fortyndes med terpentin. De forskellige lag påføres modsat hinanden. 3 lag anbefales og evt. flere lag ved påhæftning af kraftigt papir eller overmaling med anden farve/kulør.
- 5 Lad magnetmalingen tørre ca. 12 timer mellem lagene.
- 6 Lad magnetmalingen hærde 5-7 dage, inden den tages i brug.
- 7 Vær kritisk ved køb af magneter, tynde køleskabsmagneter har svært ved at hænge på.

**FARVEFABRIKKEN
SKOVGAARD & FRYDENBERG**

**GADESTÆVNET 6-8
2650 HVIDOVRE
TELEFON 36 75 32 22**

WWW.SKOVFRYD.DK

