



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers LærkeTræsOlie er velegnet til udendørs grundbehandling og vedligeholdelse af lærketræ.

GENEREL BESKRIVELSE

Produkt: Tørrende olie med filter mod UV-lys.

Emballagestørrelser: 2,5 og 5 liter.

TEKNISKE DATA

Farve: Natur/Pine.

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før brug: Omrøres grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.

Tørretid:

24-48 timer mellem hver behandling.
Ibrugtagning efter 3 døgn.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med vand.

NB! Vaskevand må ikke tømmes ud via kloakfløb.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Ren overflade ved vedligeholdelse:

Hvis overfladen er slidt partielt eller olien er ødelagt af vand og sol, skal der renses med JunckersTerrasseRens, overfladen skal tørre ud og derefter påføres Junckers LærkeTræsOlie.

Hvis overfladen ikke er slidt partielt, skal overfladen være ren og tør inden der påføres olie.

Arbejd i skyggen:

Junckers LærkeTræsOlie skal påføres og tørre i skygge, da direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Træ skal mættes med olie:

Overfladerne påføres rigeligt Junckers LærkeTræsOlie med pensel. Lad træet selv suge olien indtil olien bliver liggende på overfladen. Hvis områder tørrer indenfor denne tid fordeles olie fra stadig våde områder til mere tørre eller der tilføres mere olie, så overfladen til stadighed holdes våd, da for tidlig tørring kan give et plettet udseende.

Efter oliemætning i højst 20 minutter tørres overskydende olie væk fra alle flader, samlinger, mellemrum og sprækker med en tør og ren klud. Behandlingen gentages efter passende tørretid.

VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagerne omhyggeligt igennem, før produkterne tages i brug, og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

35.1 - Junckers TerrasseRens