



TEKNISK DATABLAD

KEIM ÆTSEVÆSKE

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Forbehandlings- og afrensningsmiddel til pudsoverflader på kiselsyrebasis. Omdannes ved anvendelse til uskadelige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Fjernelse af kalklag på nypuds og afrensning af gamle pudser. Anvendes ikke i forbindelse med gipsholdige pudser.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Ætsevæske neutraliseres fuldstændigt ved anvendelse iflg. anvisning.

- Vandig,
- indeholder ikke opløsningsmidler.

Materialoespecifikationer:

pH-værdi: ~1 (sur)
Vægtfylde: 1,1 /cm³

Farvenuance:

lys rosa, transparent.

4. FREMGANGSMÅDE

Fortynding:

	KEIM Ætsevæske	Vand
Udvendig puds:	1 liter	3 liter
Indvendig puds:	1 liter	5 liter

Anvendelse:

For at fremskynde udtørring og karbonatisering påføres fortyndet KEIM Ætsevæske med pensel i et rigeligt lag – nedefra og opåder - tidligst efter udtørring af overfladen. Reaktionen ses straks, idet der opstår en let skum. De flader, der er blevet behandlet, skylles efter med vand. Denne proces kan udelades på vægge indendørs i forbindelse med nypudser.

Rene kalkpudser, der hærder op langsomt ved optagelse af kuldioxid, kan danne et nyt kalkslamlag, og disse kræver endnu en behandling.

KEIM Ætsevæske kan også anvendes som afrensningsmiddel til gamle, forurenede puds-overflader.

Det vand, der bliver brugt i forbindelse med afrensningen, bortskaffes – på grund af forureningen – i overensstemmelse med vedkommende myndigheder.

Tørretid:

Anvendelse af KEIM Ætsevæske skal først følge efter udtørring af pudsoverfladen, tidligst efter et døgn.

Ved kalkpudser kan en nødvendig 2. anvendelse først finde sted efter min. 4 uger.

Efter fornyet udtørring kan malebehandlingen udføres.

Forbrug:

Ved én behandling på et glat underlag er forbruget udvendigt: ca. 0,07 liter/m² KEIM Ætsevæske, indvendigt: ca. 0,05 liter/m².

De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af underlagets beskaffenhed og forarbejdningssåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med meget vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 5 l eller 20 l.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 06 01 99.

Affaldsgruppe: X.

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-4 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

