

### Beskrivelse

Udmærket afbundet plast vægmaling med god dækkeevne.  
Til vægge af beton, puds, glasvæv og gipsplader.  
Velegnet til væg og loft i almindelige boliger, som flyttelejligheder og kollegieværelser.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

### Rengøring

Udstyr skal straks efter brug skylles grundigt igennem med rent vand, og mindst en gang ugentligt bør sprøjtepumpe, pistol og slange rengøres med et egnet rengøringsmiddel.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. . Læs mere på [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).

Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Polyvinylacetat  
**MBK-Type:** Plastvægmalning / Plastloftmaling  
**Glans:** Ca. 5, mat  
**Vol. tørstof:**  
**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice  
**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF  
**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%  
**Fortynding:** Vand  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr  
**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless  
**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

