

DecoTrend IsoFinish

2-i-1

DecoTrend IsoFinish 2-i-1 er en 2-i-1 spærregrunder og slutmaling. Spærrer maksimalt for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer f.eks. nikotin, sod og vandskjolder. Modvirker gennemslag fra knaster. Er nem at påføre, stænker minimalt, har en god dækkeevne samt vaskbar overflade. Kan tones i lyse nuancer.

Tekniske data



Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid, A, B og C base
Glans:	Silkematt
Litervekt:	1,4
Verktøj:	Pensel og rulle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-10 m ² /liter, avhængig ar underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Fuldt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Inden du skal male trælofter bør du rengøre loftet grundigt med Grundrens. Brug en svamp eller opvredet klud. På den måde vasker du fedt og snavs af. Tør efter med en ren opvredet klud til sidst. Når træet er rent skal du afslibe det. Slib med let hånd og fint sandpapir, så overfladen bliver mat og jævn. Den matte overflade sikrer at malingen hæfter ordentligt. Efter slibning skal du fjerne slibestøvet omhyggeligt.

Bruksmåte

DecoTrend IsoFinish 2-i-1 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Begynd at male kanter og hjørner med en pensel. Mal derefter resten af loftet eller væggen med en bred rulle eller pensel. Påfør 2-3 lag efter behov. Lad malingen tørre minimum 12 timer mellem hvert lag. Benyt gerne forlængerskaft, og påfør så vidt muligt malingen i hele længder i samme retning for at opnå et jævnt og ensartet resultat. OBS! Vær opmærksom på, at knastgennemslag er et naturligt fænomen, som altid vil kunne gøre sig gældende over tid.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

DecoTrend IsoFinish

2-i-1

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



Miljømærkning

DecoTrend IsoFinish 2-i-1 er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene for miljømærket Svanen.



Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk