

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE Trærens 0291**Type:** Rensemiddel baseret på nonioniske overfladeaktive stoffer.**Anvendelse:** FAXE Trærens anvendes hovedsagelig til grundrengøring og afrensning i forbindelse med brugen af andre FAXE produkter, f.eks. ved:

- Afrensning af lud- eller sæbebehandlet træ før en FAXE oliebehandling
- Afrensning af lofter, vægge, paneler m.m. før behandling med FAXE Panellud Hvid.
- Fjernelse af snavs, fedtresten og gammel sæbefilm før opfriskning med FAXE sæbe, olie eller bivoks.
- Fjernelse af vanskelige pletter.
- Afrensning overalt, hvor en tilbundsgående rengøring er påkrævet.

Systembeskrivelse:

1. Opløs FAXE Trærens i varmt vand. Efter behov anvendes 1-5 dl FAXE Trærens til 10 l vand.
2. Vask træet i længderetningen med opløsningen af FAXE Trærens og vand. Anvend moppe, skrubbe, klud, svamp eller pensel til afvaskningen.
3. Lad træet tørre helt inden videre behandling.

Efter denne behandling er træet rensat i bund, og porerne er helt åbne. Træet skal derfor mættes med FAXE Gulvsæbe, FAXE Træolie, FAXE Prestige Olie, FAXE Bordpladeolie, FAXE Classic Bivoks eller efterbehandles med FAXE Panellud Hvid.

Rækkeevne: Teoretisk: 100 m²/ltr.**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.**Holdbarhed:** 60 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk****www.esbjergpaints.dk**