



TEKNISK DATABLAD

KEIM INDENDØRSGRUNDER

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Indendørsgrunder er en grundering på silikat-basis til indendørs brug.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Indendørsgrunder anvendes som grunder til KEIM Ecosil-ME-silikatmaling. Anvendes også til udjævning af underlag med forskellige suge evner. Ved anvendelse af KEIM Ecosil på organiske underlag anvendes KEIM Indendørsgrunder som 1. behandling. På gipskarton og på underlag med gipsspartlinger anvendes KEIM Indendørsgrunder ligeledes som 1. behandling. På gipspuds anvendes **ikke** KEIM Indendørsgrunder. Uegnet til flader med saltudblomstringer, lak og træ.

3. PRODUKTEGENSKABER

- udjævner flader med forskellige strukturer
- udjævner flader med forskellige sugeevner

Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,45 g/cm³
- Luftlagstykkelse: $s_d < 0,03$ m

Farvenuance:

Hvid

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bærende, tørt og rent. Underlags- og lufttemperatur under arbejdsudførelse og tørretid: $> +5^\circ$ C. Stærkt sugende eller afsmittende underlag behandles med KEIM Special-Fixativ.

Anvendelse:

KEIM Indendørsgrunder påføres ufortyndet med rulle eller pensel – fortrinsvis ufortyndet – men kan fortyndes op til 10% med KEIM Special-Fixativ.

På gipskartonflader og flader med gipsspartlinger påføres KEIM Indendørsgrunder ufortyndet.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> 5^\circ$ C.

Tørretid:

Tørretid indtil næste påføring: mindst 6 timer.

Forbrug:

(til én behandling på et glat underlag): ca. 0,2 liter /m² KEIM Indendørsgrunder. Det angivne forbrug skal opfattes som vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve underlaget.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med meget vand straks efter brug.

I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 liter og 15 liter.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

