



TEKNISK DATABLAD

KEIM SPECIAL-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Special-Fixativ er et fortyndings- og grundingsmiddel af modificeret, flydende kaliumsilikat til KEIM silikatfarver iht. VOB/C DIN 18 363; 2.4.1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Special-Fixativ er et fortyndingsmiddel for KEIM Granital-system og KEIM Ecosil-ME-system.

Med KEIM Special-Fixativ kan man regulere eller reducere sugsevnen i et stærkt sugende, mineralsk underlag.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Special-Fixativ forstener med underlaget og er meget diffusionsåben.

- Forstener med underlaget til en meget holdbar løsning
- Ikke filmdannende
- Ikke brændbar
- UV – bestandig
- Vejrbestandig
- Bestandig over for opløsningsmidler
- Meget høj vanddampgennemtrængelighed
- Modstandsdygtig over for svamp og alger
- Indeholder ingen opløsningsmidler
- Miljøvenlig
- Byggebiologisk neutral

Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,03 g/cm³
- PH-Værdi: ca. 11,3
- Organisk andel: < 5 %

Farvenuance:

Mælkeagtig.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Det mineralske underlag skal have en god bæreevne og være tørt, rent, frit for støv og fedt.

Anvendelse:

Til forudgående grundning af stærkt sugende underlag og/eller afsandede underlag:

KEIM Special-Fixativ påføres ufortyndet med en malebørste.

Til fortynding af systemerne KEIM Granital, KEIM Ecosil-ME,:

Jf. de respektive tekniske datablade.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på > + 5° C.

Tørretid:

Mellem strygingerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

Til en forgrundning på glat underlag:

Ca. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ.

Det oplyste forbrugstal er en vejledende værdi og afhængig af underlagets sugsevne og struktur.

Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygninger.

Rengøring af værktøj:

Rengør med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 5 liter og 20 liter..

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 06 02 99

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.



8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

